





Προϊόντα Faraday Ozone

Ozone Generators

Σειρά	Συνοπτική περιγραφή - Χαρακτηριστικά	Εικόνα
A - Series	<p>Παραγωγή O₃: 2 ~ 20 grm/hr. Με τροφοδοσία αέρα - Ενσωματωμένος συμπιεστής αέρα Ρυθμιζόμενο επίπεδο εξόδου όζοντος (0-100 %) Παροχή ρεύματος: 230 V AC 50 Hz Ηλεκτρ. Ισχύς: 150 Watt ~ 450 Watt Πατενταρισμένα αερόψυκτα ηλεκτρόδια Προστασία από διακυμάνσεις ρεύματος και θερμοκρασίας Υψηλή απόδοση με αποτελεσματική παραγωγή όζοντος</p>	
L - Series	<p>Παραγωγή O₃: 10 ~ 300 grm/hr. Με τροφοδοσία οξυγόνου - Εξωτερική πηγή Οξυγόνου Ρυθμιζόμενο επίπεδο εξόδου όζοντος (0-100 %) Παροχή ρεύματος: 230 V AC 50 Hz Ηλεκτρ. Ισχύς: 90 Watt ~ 2600 Watt Υψηλή συγκέντρωση όζοντος έως 6 έως 12% κ.β. Προαιρετική αναλογική διεπαφή 4-20 mA / 0-5 V Προστασία από διακυμάνσεις ρεύματος και θερμοκρασίας Εκφόρτιση κορώνας υψηλής τάσης και υψηλής συχνότητας Συνεχής λειτουργία με εύκολο πίνακα ελέγχου παρακολούθησης</p>	
M - Series	<p>Παραγωγή O₃: 10 ~ 200 grm/hr. Με ενσωματωμένη μονάδα παραγωγής Οξυγόνου Ρυθμιζόμενο επίπεδο εξόδου όζοντος (0-100 %) Παροχή ρεύματος: 230 V AC 50 Hz Ηλεκτρ. Ισχύς: 650 Watt ~ 2840 Watt Υψηλή συγκέντρωση όζοντος έως 8 έως 12% κ.β. Σήμα 4-20 mA για έλεγχο PLC Προστασία από διακυμάνσεις ρεύματος και θερμοκρασίας Εκφόρτιση κορώνας υψηλής τάσης και υψηλής συχνότητας Συνεχής λειτουργία με εύκολο πίνακα ελέγχου παρακολούθησης</p>	
B - Series	<p>Παραγωγή O₃: 30 grm/hr. ~ 5 kg/hr. Με τροφοδοσία οξυγόνου - Εξωτερική πηγή Οξυγόνου για να παράγει γραμμικό όζον υψηλής συγκέντρωσης έως και 10% κατά βάρος. Τα μοντέλα της σειράς B είναι σχεδιασμένα με βάση τις απαιτήσεις των πελατών. Σχεδιασμένο για 24x7 συνεχή λειτουργία χωρίς συντήρηση, υδρόψυκτα μοντέλα που χρησιμοποιούν συγκεκριμένες κατοχυρωμένες τεχνολογίες. Patented Ozone Block Technology Modular Design PLC με HMI</p>	

Πληροφορίες- Πωλήσεις για την Ελλάδα & Κύπρο:

Tel: +30 2109845026 Mob: +30 6976922304

E-mail: kostasarap.p@gmail.com